

Dòng điện thoại IP Phone Chuyên nghiệp Hỗ trợ 3 tài khoản SIP, Âm Thanh trung thực

Yealink SIP-T23G với các tính năng tối ưu mang đến cho người dùng một giao diện trực quan, và các tính năng nâng cao giúp cho việc tương tác trở nên đơn giản cho người dùng và tối đa hóa hiệu suất cuộc gọi. Công nghệ Yealink HD giúp cho âm thanh cuộc gọi trở nên trung thực, rõ ràng như trong cuộc sống. SIP-T23G giúp cho người dùng có thể đề ra các phương án quản lý, triển khai linh hoạt và các ứng dụng thông tin liên lạc bên thứ 3. Với giải pháp Tiết kiệm chi phí, hiệu quả từ nền tảng IP, giúp người sử dụng có thể sắp xếp quy trình kinh doanh, giao diện trực quan, bảo mật, việc giao tiếp trở nên chuyên nghiệp, thích hợp cho cả môi trường doanh nghiệp lớn và nhỏ.



Các tính năng và tiện ích

HD Audio

Yealink HD Voice mang đến sự kết hợp hài hòa giữa phần mềm bên trong và thiết kế phần cứng cũng như ứng dụng công nghệ băng rộng để tối đa hóa hiệu suất âm thanh. Cùng với công nghệ lọc âm thanh tiên tiến như song công(full duplex), loại bỏ tiếng vang(echo cancellation), jitter buffer, SIP-T23G cung cấp âm thanh rõ ràng, thông tin liên lạc bằng giọng nói như thật.

Quản lý cuộc gọi nâng cao

Điện Thoại SIP-T23G Hỗ trợ các tính năng như trình duyệt XML, cuộc gọi chờ (call park), rước cuộc gọi (call pickup), chuyển tiếp cuộc gọi (call forward), chuyển cuộc gọi (call transfer), hội nghị 3 chiều (3-way conference), cung cấp những công cụ cần thiết cũng như những tiện ích hiện đại cho môi trường doanh nghiệp.

Cài đặt dễ dàng và cấu hình linh hoạt

Tích hợp chuẩn IEEE 802.3af Power-over-Ethernet cho phép triển khai dễ dàng với việc cung cấp nguồn thông qua đường truyền ethernet. Điện thoại SIP-T23G hỗ trợ FTP, TFTP, HTTP, HTTPS và TFTP, hỗ trợ mã hóa AES cho tập tin cấu hình XML

An toàn khi tương tác

Với việc sử dụng giao thức TLS/SSL cung cấp cho người dùng công nghệ mới nhất về bảo mật giúp an toàn thông tin. Và được chứng nhận bởi 3CX, Asterisk and Broadsoft Broadworks, đảm bảo khả năng tương thích tuyệt đối với những phần mềm chuyển đổi

> Âm thanh trung thực với Công nghệ

Yealink HD Voice

> 2 Port Gigabit Ethernet

> Hỗ trợ PoE

> Màn hình LCD 132 x 64 hiển thị rõ nét

> Lên đến 3 tài khoản SIP

> Hỗ trợ đèn LED 2 màu

> Hỗ trợ Headset

> Hỗ trợ móc treo tường tiện lợi cho việc bố trí thiết bị

> Hỗ trợ IPv6

> Paperless design

> Dễ dàng, thuận tiện và linh hoạt trong các tùy chọn Provisioning

Audio Features

- > HD voice: HD handset, HD speaker
- > Wideband codec: G.722
- > Narrowband codec: G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- > Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- > 3 SIP accounts
- > Call hold, mute, DND
- > One-touch speed dial, hotline
- > Call forward, call waiting, call transfer
- > Group listening, SMS
- > Redial, call return, auto answer
- > Local 3-way conferencing
- > Direct IP call without SIP proxy
- > Ring tone selection/import/delete
- > Set date time manually or automatically
- > Dial plan, off hook hot line
- > XML Browser, Action URL/URI
- > Integrated Screenshots
- > RTPC-XR

Directory

- > Local phonebook up to 1000 entries
- > Black list
- > XML/LDAP remote phonebook
- > Intelligent search method
- > Phonebook search/import/export
- > Call history: dialed/received/missed/forwarded

IP-PBX Features

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)
- > Anonymous call, anonymous call rejection
- > Hot-desking, emergency call
- > Message Waiting Indicator (MWI)
- > Voice mail, call park, call pickup
- > Intercom, paging, music on hold
- > Call completion, call recording

Display and Indicator

- > 132x64-pixel graphical LCD with backlight
- > LED for call and message waiting indication
- > Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information
- > Intuitive user interface with icons and soft keys
- > National language selection
- > Caller ID with name, number

Feature keys

- > 3 line keys with LED
- > 5 features keys: message, headset, redial, transfer, hands-free speakerphone
- > 6 navigation keys
- > Volume control keys

Interface

- > Dual-port Gigabit Ethernet
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2
- > 1xRJ9 (4P4C) handset port

Other Physical Features

- > Wall mountable
- > External universal AC adapter (optional): AC 100~240V input and DC 5V/600mA output
- > Power consumption (PSU): 0.72-1.56W
- > Power consumption (PoE): 0.96-1.98W
- > Dimension(W*D*H*T): 209mm*188mm*150mm*41mm
- > Operating humidity: 10~95%
- > Operating temperature: -10~50°C

Management

- > Configuration: browser/phone/auto-provision
- > Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- > Auto-provision with PnP
- > Zero-sp-touch, TR-069
- > Phone lock for personal privacy protection
- > Reset to factory, reboot
- > Package tracing export, system log

Network and Security

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Call server redundancy supported
- > NAT transverse: STUN mode
- > Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- > IP assignment: static/DHCP
- > HTTP/HTTPS web server
- > Time and date synchronization using SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP for voice
- > Transport Layer Security (TLS)
- > HTTPS certificate manager
- > AES encryption for configuration file
- > Digest authentication using MD5/MD5-session
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

Package Features

- > Qty/CTN: 10 PCS
- > N.W/CTN: 11.8 kg
- > G.W/CTN: 13.0 kg
- > Giftbox size: 215mm*200mm*118mm
- > Carton Meas: 615mm*436mm*208mm

Certifications

