

Điện Thoại IP Phone Hỗ trợ 2 Tài khoản SIP Cho âm thanh trung thực

Yealink SIP-T21P E2 là một trong những dòng sản phẩm IP Phone mới của Yealink với những tính năng đáng mong đợi của hãng Yealink. Được chế tạo từ chất liệu cao cấp, Màn hình LCD 132x64-pixel hiển thị hình ảnh rõ nét, cung cấp cho người dùng một trải nghiệm mượt mà, thêm vào đó là chất lượng âm thanh trung thực (HD Voice). SIP-T21P E2 gồm 2 cổng mạng 10/100 Mbps được tích hợp công nghệ PoE (Power over ethernet) cung cấp nguồn điện thông qua đường truyền ethernet giúp cho người sử dụng có nhiều phương án để triển khai, mở rộng hạ tầng. SIP-T21P E2 hỗ trợ 2 tài khoản VoIP, dễ dàng, linh hoạt và bảo mật. Thêm vào đó SIP-T21P E2 hỗ trợ IPv6, Open VPN và máy chủ dự phòng. Thiết bị cũng hoạt động với SRTP/HTTPS/TLS, 802.1x Với những tiện ích và chi phí thấp từ nền tảng IP mang lại, T21P E2 tối đa hóa năng suất trong môi trường làm việc tại các văn phòng nhỏ và lớn



Các tính năng và tiện ích

HD Audio

Yealink HD Voice mang đến sự kết hợp hài hòa giữa phần mềm bên trong và thiết kế phần cứng cũng như ứng dụng công nghệ băng rộng để tối đa hóa hiệu suất âm thanh. Cùng với công nghệ lọc âm thanh tiên tiến như song công (full duplex), loại bỏ tiếng vang (echo cancellation), jitter buffer, SIP-T21P E2 cung cấp âm thanh rõ ràng, thông tin liên lạc bằng giọng nói như thật.

Quản lý cuộc gọi nâng cao

Điện Thoại SIP-T21P E2 Hỗ trợ các tính năng như trình duyệt XML cuộc gọi chờ (call park), rước cuộc gọi (call pickup), chuyển tiếp cuộc gọi (call forward), chuyển cuộc gọi (call transfer), hội nghị 3 chiều (3-way conference), làm cho việc giao tiếp trở nên thuận tiện, linh hoạt, cung cấp những công cụ cần thiết cũng như những tiện ích hiện đại cho môi trường doanh nghiệp.

Cài đặt dễ dàng và cấu hình linh hoạt

Tích hợp chuẩn IEEE 802.3af Power-over-Ethernet cho phép triển khai dễ dàng với việc cung cấp nguồn thông qua đường truyền ethernet. Điện thoại SIP-T21P E2 hỗ trợ FTP, TFTP, HTTP, HTTPS và TFTP, hỗ trợ mã hóa AES cho tập tin cấu hình XML

An toàn khi tương tác

Với việc sử dụng giao thức TLS/SSL cung cấp cho người dùng công nghệ mới nhất về bảo mật giúp an toàn thông tin. Và được chứng nhận bởi 3CX, Asterisk and Broadsoft Broadworks, đảm bảo khả năng tương thích tuyệt đối với những phần mềm chuyển đổi

- > Âm thanh trung thực với Công nghệ Yealink HD Voice
- > Màn hình LCD 132 x 64 hiển thị rõ nét
- > 2 Cổng Ethernet 10/100 Mbps
- > Hỗ trợ PoE
- > Hỗ trợ lên đến 2 tài khoản SIP
- > Hỗ trợ headset
- > Hỗ trợ móc treo tường tiện lợi cho việc bố trí thiết bị
- > Dễ dàng, thuận tiện và linh hoạt trong các tùy chọn Provisioning

Audio Features

- > HD voice: HD handset, HD speaker
- > Wideband codec: G.722
- > Narrowband codec: G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO
- > Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- > 2 VoIP accounts
- > Call hold, mute, DND
- > One-touch speed dial, hotline
- > Call forward, call waiting, call transfer
- > Group listening, SMS, emergency call
- > Redial, call return, auto answer
- > Local 3-way conferencing
- > Direct IP call without SIP proxy
- > Ring tone selection/import/delete
- > Set date time manually or automatically
- > Dial plan
- > XML Browser, action URL/URI
- > Integrated screenshots
- > RTCP-XR

Directory

- > Local phonebook up to 1000 entries
- > Black list
- > XML/LDAP remote phonebook
- > Intelligent search method
- > Phonebook search/import/export
- > Call history: dialed/received/missed/forwarded

IP-PBX Features

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)
- > Anonymous call, anonymous call rejection
- > Message Waiting Indicator (MWI)
- > Voice mail, call park, call pickup
- > Intercom, paging, music on hold, emergency call
- > Call completion, call recording, hot-desking

Display and Indicator

- > 132 x 64-pixel graphical LCD with backlight
- > LED for call and message waiting indication
- > Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information
- > Intuitive user interface with icons and soft keys
- > Multi-language support
- > Caller ID with name, number

Feature keys

- > 2 line keys with LED
- > 6 features keys: message, headset, redial, transfer, mute, hands-free speakerphone
- > 6 navigation keys
- > Volume control keys

Interface

- > 2 x RJ45 10/100M Ethernet ports
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2
- > 1 x RJ9 (4P4C) handset port
- > 1 x RJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

- > Wall mountable
- > External universal AC adapter (optional): AC 100~240V input and DC 5V/600mA output
- > Power consumption (PSU): 1.2-1.9W
- > Power consumption (PoE): 1.8-2.3W
- > Dimension (W*D*H*T): 209 mm*188 mm*150 mm*41 mm
- > Operating humidity: 10~95%
- > Operating temperature: -10~50°C

Package Features

- > Qty/CTN: 10 PCS
- > N.W/CTN: 11.7 kg
- > G.W/CTN: 12.5 kg
- > Giftbox size: 215 mm*200 mm*118 mm
- > Carton Meas: 615 mm*436 mm*208 mm

Management

- > Configuration: browser/phone/auto-provision
- > Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- > Auto-provision with PnP
- > Zero-sp-touch, TR-069
- > Phone lock for personal privacy protection
- > Reset to factory, reboot
- > Package tracing export, system log

Network and Security

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Call server redundancy supported
- > NAT transverse: STUN mode
- > Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- > IP assignment: static/DHCP
- > HTTP/HTTPS web server
- > Time and date synchronization using SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP for voice
- > Transport Layer Security (TLS)
- > HTTPS certificate manager
- > AES encryption for configuration file
- > Digest authentication using MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN

Certifications

CE FC RoHS REACH ISO 9001

3CX Asterisk® Compatible BROADSOFT Genesys

